

# Mifare® / Legic® Zutrittsleser

für das Feller EdizioDue und Hager Kallysto Schalterprogramm



Die kompakte Bauweise des Zutrittskontroll - Lesers ermöglicht die einfache Montage in Unter- und Aufputzdosen. Der Leser wird im Standard mit Feller EdizioDue und Hager Kallysto Rahmen eingesetzt und fügt sich damit nahtlos in das Schalterprogramm ein. Eine Montage in LevySidus Blenden ist ebenfalls möglich.

### Vorteile auf einen Blick:

- Kompatibel mit allen Ausweismedien nach ISO 15693 und 14443.
- Liest im Standard Mifare® Classic / Desfire und Legic® Prime / Advant Ausweise.
- Rote, grüne und gelbe LED für die optische Bedienführung.
- Summer als akustisches Bedienungshilfsmittel.
- Bedient alle Blenden von Feller EdizioDue, Hager Kallysto und LevySidus.
- Individuell gestaltbare Frontfolie auf Anfrage.
- Einfache Montage in Standard-Grösse 1 Dose.
- Sabotageerkennung.
- Kompatibel mit allen Mobatime Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssystemen
- Optional: Integrierte, kapazitive PIN-Code-Tastatur.

### Technische Daten

Abmessungen (HxBxT)	80 mm x 80 mm x 32 mm
Montage	Feller EdizioDue UP oder AP in Grösse 1 / 1+1 / usw. Dose
Gewicht	110g
Spannungsversorgung	8 - 17 VAC; 8 - 24VDC/ 200mA
Arbeitsfrequenz / ISO	13.56 MHz / ISO 15693 und ISO 14443
Tastatur	nicht vorhanden / optional erhältlich
Elektr. Schutz	Transienten- und Verpolungsschutz
Schutzklasse	IP 42
Betriebstemperatur	-20...+70 °C
Lesefeld	4 - 7 cm (abhängig von Installation und Transpondertyp)
Standardfarbe	Weiss - Lichtgrau / Sonderdrucke und Farben auf Anfrage
Sabotageschutz	Sabotageerkennung
LED und Pieper	Rote, grüne und gelbe LED für die optische Bedienführung

Bestellnummer	Beschreibung
112704	EdizioDue Zutrittsleser Mifare/Legic