



Hallensportanzeige 8025

Die modulare Hallensport-Anzeigetafel 8025 zeichnet sich durch ihre kompakte und wartungsfreie Bauweise aus. Die Matchuhr ist für die wichtigsten Hallensportarten konzipiert und lässt sich über das 7-Zoll-Touchscreen Scorepad bedienen, das über Funk oder optional über ein Kabel verbunden ist.

Modell 8025 Die Anzeige von Mobatime eignet sich für alle wichtigen Sportarten in der Halle. Mit einer Ablesedistanz von 120 Metern und einem Ablesewinkel von 160° ist sie für grössere Hallen geeignet. Während des Einsatzes sind jederzeit Spielzeit, Spielperiode, Mannschaftsfehler, Spielstand, Anzeigen der Auszeiten sowie die Stopp-Anzeige der Zeitmessung gut ablesbar. Ist die Anzeige nicht in Betrieb, wird automatisch die Uhrzeit angezeigt. Die Kommunikation mit dem Scorepad erfolgt via Funk oder optional über eine Kabelverbindung. Für eine optimale Ablesbarkeit garantieren die leuchtstarken SMD-LEDs.

Die Wahl des richtigen Displays ist wichtig, damit Sie das volle Potenzial Ihrer neuen Anzeigetafel ausschöpfen können. Mobatime unterstützt Sie dabei als kompetenter und zuverlässiger Partner. Beratung, Installation und Support erhalten Sie bei uns aus einer Hand. Unsere starke Serviceorganisation sichert Ihre Investition über viele Jahre.

Anzeige		Modell 8025
A	Spielzeit	4 gelbe Ziffern, H 25 cm
B	Spielstand	3 rote Ziffern pro Mannschaft, H 25 cm
C	Spielperiode	1 gelbe Ziffer, H 20 cm
D	Mannschaftsfehler	1 rote Ziffer pro Mannschaft, H 20 cm
E	Uhrzeitanzeige	läuft wenn die Anzeige nicht verwendet wird, H 25 cm
F	Anzeige der Auszeiten	3 gelbe Punkte pro Mannschaft
G	Stopp-Anzeige Zeitmessung	1 roter Punkt
H	Mannschaftsamen Version Alphanumerisch	max. 11 gelbe Zeichen pro Mannschaft, H 12 cm
H	Laufschrift Version Alphanumerisch	max. 60 gelbe Zeichen, H 12 cm
H	Mannschaftsamen Version HEIM/GAST (Aufkleber)	gelbe Buchstaben, H 12 cm
Technische Daten		
Ablesbarkeit		120 Meter
Kommunikation		mittels HF-Funk oder Kabel
Ablesewinkel		160°
Horn		120 db in 1 Meter Entfernung
Stromversorgung		230V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme		68 W
Helligkeitsregelung		über Scorepad
Unterhalt		wartungsfrei
Stahlgehäuse		schwarz, IP20, IK09 (Norm DIN 18032)
Masse BxHxT		200 x 100 x 6.55 cm
Gewicht		50 kg
Zertifizierung und Standardkonformität		RED (Funk) EN 301 489-3 Niederspannung EN 60950 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN 55024, EN 55032

