

EinHand Exit Controller



Vorteile auf einen Blick

- Geprüft und zugelassen in Verbindung mit Panik-Schlössern, Beschlägen und Panik-Garnituren aller Art nach SN EN 179 und SN EN 1125.
- Zur Sicherung und Überwachung von Notausgängen.
- Von Materialprüfanstalten, Versicherungen und Feuerwehren empfohlen.
- Mit Zylinder (PZ), austauschbar gegen RZ-Halbzylinder

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT) / Montage	175 mm x 52 mm x 80 mm / Halbzylinder 22m
Stromversorgung	9V Batteriebetrieb wahlweise mit / ohne Voralarm
Zulassungen	Für Anwendungen mit Anforderungen SN EN 179 und SN EN 1125

Beschreibung

Der EH (EinHand) Exit-Controller sichert Notausgänge und ermöglicht deren Öffnung mit einem einzigen Handgriff. Beim Herunterdrücken des Türdrückers (EN 179) oder der Panikstosstange (EN 1125) verschiebt sich der EH Exit-Controller senkrecht nach unten. Gleichzeitig ertönt ein Daueralarm. Über die Drückerbewegung wird das Panik-Einsteckschloss entriegelt und gibt den Fluchtweg frei.

Der Exit-Controller ist immer in Kombination mit einem Panik-Einsteckschloss (z.B. effeff 309x, 409x) zu verwenden. So ist garantiert, dass eine verriegelte Fluchttüre nach Verschieben des Gerätes auch ohne Schlüssel sofort geöffnet werden kann.

Beschreibung	Bestellnummer
EH Exit Controller ohne Voralarm	110255
EH Exit Controller mit Voralarm	110257
EH Exit Controller mit Voralarm IP44	111121
Montageplatte für Rohrrahmentüren	111437