



CristalTime et CristalDate à synchronisation par DCF

Les horloges murales numériques d'intérieur à mise à l'heure automatique et au boîtier extra-plat sont commandées par le récepteur radio DCF77 intégré à l'horloge et alimentées par une pile. Aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire. L'affichage à cristaux liquides permet une excellente lisibilité grâce au grand angle de lecture et à l'excellent contraste.

CristalTime

Affichage des heures/minutes ou alternance des heures/minutes et de la date.

CristalDate

Affichage de l'heure et de la date, du jour de la semaine, du numéro de la semaine, du numéro du jour de l'année, de la température, d'un compte à rebours pour les événements et d'une horloge mondiale avec indication textuelle du lieu.

Les horloges sont synchronisées par le récepteur de code horaire DCF ou par le signal DCF envoyé par l'émetteur de Mainflingen, près de Francfort. La portée des informations horaires transmises à partir de l'horloge atomique peut atteindre 1 500 km.

CristalTime et CristalDate à synchronisation par DCF

Caractéristiques techniques		CristalTime	CristalDate
Affichage	Hauteur des chiffres pour les heures (mm)	70	70
	Hauteur des chiffres pour la date (mm)	–	50
	Hauteur des lettres (mm)	–	50
Format des heures	HH:MM, 12 h ou 24 h	•	•
Format de la date	Jour de la semaine	–	3 caractères
	Date	–	Jour + 3 caractères pour le mois
	Date numérique	–	D:M:YY
	Multilingue	–	18 langues
Affichages supplémentaires	–	Température en °C ou en °F, numéro du jour de l'année, compte à rebours, nom de la ville, numéro de la semaine, secondes	
Distance/angle de lecture		25 m/160°	
Alimentation		Pile > 3 ans	
Commande		Signal DCF Possible sur demande : MOBALine, AFNOR, impulsions minute ou 1/2 minute	
Température de service		0° à +50 °C	
Changement d'heure automatique		•	•
Calendrier perpétuel avec plusieurs fuseaux horaires		–	•
Programmation	2 clés de programmation	•	•
	Enregistrement de la configuration	Permanent	
Boîtier	Aluminium	CristalTime.DCFAL	CristalDate.DCFAL
	Blanc	CristalTime.DCFWS	CristalDate.DCFWS
	Résistant aux chocs	Pour une installation en intérieur	
Dimensions	L x H x P (mm)	286 x 135 x 55 mm	322 x 295 x 55 mm
Poids kg		0,5	1,1

Variantes d'affichage



Température



Numéro du jour de l'année



Jour de la semaine



Numéro de semaine



Date numérique



Compte à rebours



Nom de la ville



Multilingue



Secondes



Heure



Date



Aluminium



Blanc

Schéma coté

