



Alphanumérique



LOC/VISIT



Tableau multisport 8025

Le tableau multisport 8025 se caractérise par sa construction compacte et sans entretien. Il est conçu pour les sports en salle principaux et est commandé par le scorepad, le pupitre tactile avec un écran de 7 pouces, par radio HF ou en option par fil.

Modèle 8025 Ce tableau multisport convient pour tous les types de sports en salle. Avec une lisibilité jusqu'à plus de 120 mètres et un angle de lecture de 160°, il est conçu pour les grands terrains de sport. Au cours de l'utilisation, le chronomètre, le numéro de période, les fautes des équipes, les scores, les indicateurs de temps mort ainsi que le témoin fin de période sont bien lisibles. Si l'affichage n'est pas en service, l'heure peut être affichée automatiquement. La communication avec le Scorepad est établie par radio HF ou en option par fil. La technologie de LED CMS garantit une lisibilité optimale.

Le choix du bon affichage est important pour exploiter pleinement le potentiel de votre nouveau tableau d'affichage. Mobatime vous soutient comme un partenaire compétent et fiable. Vous obtenez conseils, installation et support du même fournisseur. Grâce à notre organisation et longue expérience, nous sommes en mesure de vous proposer un service et un suivi efficace.

Tableau multisport 8025

Affichage		Modèle 8025
A	Chronomètre	4 chiffres jaunes, H25 cm
B	Score Loc/Visit	3 chiffres rouges par équipe, H25 cm
C	Numéro de période	1 chiffre jaune, H20 cm
D	Fautes d'équipe	1 chiffre rouge par équipe, H20 cm
E	Affichage de l'heure	fonctionne lorsque l'affichage n'est pas en cours d'utilisation, H25 cm
F	Indicateurs de temps mort	3 plots jaunes par équipe
G	Témoin fin de période	1 plot rouge
H	Noms des équipes version alphanumérique	11 caractères max. par équipe, jaunes, H12 cm
H	Messages défilants version alphanumérique	60 caractères max. par équipe, jaunes, H12 cm
H	Noms des équipes version LOC/VISIT (autocollants)	lettres jaunes, H12 cm
Données techniques		
Lisibilité		120 mètres
Communication		avec radio HF ou fil
Angle de lecture		160°
Klaxon intégré		120dB à 1 mètre
Alimentation		230V AC, 50/60 Hz
Consommation d'électricité		68 W
Réglage de la luminosité		avec le Scorepad
Maintenance		sans entretien
Caisson en acier		noir, IP20, IK09 (Norme DIN 18032)
Dimension LxHxP		200x100x6.55 cm
Poids		50 kg
Certifications et conformités		RED (radio) EN 301 489-3 Basse Tension EN 60950 Compatibilité électromagnétique (CEM) EN 55024, EN 55032



Dimension en cm