



Tableau piscine DE 100/5

L'afficheur de piscine DE 100/57 offre une possibilité attrayante d'afficher l'heure ainsi que la température de l'air et de l'eau. Grâce à son boîtier robuste en métal léger protégé contre l'eau, l'écran convient aussi bien aux piscines intérieures qu'extérieures.

Modèle DE 100/57 L'afficheur est équipé d'un contrôle automatique de la luminosité et d'un boîtier étanche avec LED extra forte. Il convient aux installations intérieures, aux zones d'entrée, ainsi qu'aux installations extérieures des piscines.

La hauteur des chiffres de 10 et 5.7 cm avec option d'affichage en rouge ou en vert, assure une excellente lisibilité.

L'heure est synchronisée à la seconde à tout moment par l'intermédiaire d'un récepteur radio DCF fourni en option. Les changements d'heure hiver / été sont également effectués automa-

tiquement. L'afficheur peut également être connecté à une horloge-mère existante.

La température de l'air est mesurée automatiquement et de manière fiable par un capteur relié par un câble de raccordement (inclus dans la livraison). La température de l'eau est saisie via la télécommande infrarouge fournie. Il n'est donc plus nécessaire de procéder à des travaux coûteux d'installation et de câblage de la piscine. En option, dans la plupart des cas, le DE 100/57 peut être connecté à l'unité de commande de la piscine pour afficher la température de l'eau.

Affichage		Modèle DE 100/57
Hauteur des chiffres heure		H 10 cm
Hauteur des chiffres température		H 5.7 cm
Lisibilité heure		40 mètres
Lisibilité température		25 mètres
Mesure de la température de l'air	Capteur avec câble de connexion de 3 m inclus En option avec un câble de connexion de 30 m	
Mesure de la température de l'eau	Entrée par télécommande infrarouge Facultatif via le contrôle de la piscine (projet spécifique à préciser)	
Affichages LED	Rouge ou vert, contrôle automatique de la luminosité	
Synchronisation du temps	Horloge à quartz autonome à remis à l'heure automatique, signal DCF/GPS ou signal MOBALine	
Alimentation électrique	230V AC, 50Hz	
Montage	Montage mural	
Dimension LxHxP	50x44.5x6 cm	

